

Toslink/Koax Audio-Konverter

wandelt beidseitig digitale Audiosignale

Wollen Sie eine Spielekonsole, die nur über einen optischen Audio-Ausgang verfügt, an eine Soundanlage mit koaxialem Eingang anschließen? Mit dem Toslink/Koax Audio-Konverter ist dies kein Problem mehr. Über die bidirektionale Wandlung können sowohl digital-optische als auch digital-elektrische Signale auf die entsprechend andere Signalart gewandelt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, ein digitales Eingangssignal zu spiegeln und so sogar an zwei Abspielgeräte weiterzuleiten. Egal wie Sie es drehen - in jedem Fall genießen Sie beste Audioqualität.

- ermöglicht bidirektional optisch/digital-elektrische Wandlungen
- spiegelt das Audiosignal auf bis zu zwei digitale Ausgänge (pass-through-Funktion)
- geeignet für Sound-Systeme von Stereo bis 5.1 Surround
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten

Anschlüsse

Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Anschluss 1, Typ:	Eingänge: 1 x Toslink-Buchse (Audio digital optisch), 1 x Cinch-Buchse (Audio digital coaxial)
Anschluss 2, Typ:	Ausgänge: 1 x Toslink-Buchse (Audio digital optisch), 1 x Cinch-Buchse (Audio digital coaxial)

Signalübertragung

Übertragungsarten:	digitale Audiosignale
unterstützte Audiostandards:	Dolby 5.1, Stereo, LPCM 44KHz, 48KHz, 96KHz

Allgemein

Betriebstemperatur von/bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10
Breite x Höhe x Tiefe (mm):	79,0 x 50,2 x 24,7

Lieferumfang

Betriebsanleitung:	ja
Sprache der Betriebsanleitung:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Netzteil:	ja (100-240V~, 50-60Hz, 150mA > 5V DC max. 600mA)

clicktronic®
entertainment.
pure.

ADVANCED



Artikelnr.	Verpackung (Maße in mm)
60834	Einzelkarton: 185 x 80 x 50
	Export VPE (20 Stk.): 365 x 310 x 228

Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
Einzelkarton: 0,244		
Export VPE: 5,200		

TARIC-Code: 85365080000

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

Designed in Germany	10 Years Warranty High-Quality Assurance	24 Carat Gold Anti Resistance Connections
---------------------	---	--

Toslink/Coax Audio Converter

Converts dual-end digital audio signals

Do you want to connect a gaming console that has only an optical audio output to a sound system with a coaxial input? With the Toslink/Coax Audio Converter, this is no longer a problem. Through bidirectional conversion, both digital-optical and digital-electric signals can be converted into the appropriate other type of signal. In addition, it is possible to mirror a digital input signal and thus even forward it to two playback devices. No matter which way you use it - you get the best audio quality every time.

- permits bidirectional optical/digital-electric conversion
- replicates the audio signal to up to two digital outputs (pass-through function)
- suitable for sound systems from stereo to 5.1 surround
- 24-carat gold-plated contacts for minimal transmission resistance

Specifications

Connections

Contact material:	24-Karat gold plated
Port 1, type:	Inputs: 1 x Toslink jack (audio digital optical), 1 x RCA jack (audio digital coaxial)
Port 2, type:	Outputs: 1 x Toslink jack (audio digital optical), 1 x RCA jack (audio digital coaxial)

Signal transmission

Transmission modes:	digital audio signals
supported audio standards:	Dolby 5.1, Stereo, LPCM 44KHz, 48KHz, 96KHz

General

Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10
Dimensions (mm)	79.0 x 50.2 x 24.7

Scope of delivery

Operating manual:	yes
Language of the manual:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Power adaptor:	yes (100-240V~, 50-60Hz, 150mA > 5V, 600mA max.)

clicktronic®
entertainment.
pure.

ADVANCED



Article no.	Packaging	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
60834	Single Carton:	185 x 80 x 50	Single Carton: 0.244		
	Master carton (20 pcs.):	365 x 310 x 228	Master Carton: 5.200		

TARIC Code: 85365080000

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany

Designed in
Germany

10 Years
Warranty
High-Quality
Assurance

24 Carat
Gold
Anti Resistance
Connections