

HDMI™ Audio-Extractor

entkoppelt den Ton aus dem HDMI™-Signal

Wie kann man das Bild auf seinem TV-Gerät sehen und den Ton über seine HiFi-Anlage hören, wenn die Signalquelle keinen separaten Audioausgang hat, sondern nur HDMI™? Mit dem HDMI™ Audio Extractor - er entkoppelt das Audiosignal aus dem HDMI™-Stream und stellt es für die separate optische, digital-elektrische und analoge Übertragung zur Verfügung.

- teilt den HDMI™-Stream in Video und Audio
- digitale Audio-Ausgabe über TOSLINK oder Cinch
- einfach umschaltbar auf Stereo-Audio
- unterstützt 3D und HDTV bis Full HD (1080p)
- geeignet für Dolby TrueHD und DTS-HD
- geschirmtes Gehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

Technische Daten

Anschlüsse	
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Anschluss 1, Typ:	Eingänge: 1 x HDMI™ Buchse (Typ A)
Anschluss 2, Typ:	Ausgänge: 1 x TOSLINK-Buchse (Audio digital optisch), 1 x Cinch-Buchse (Audio digital coaxial), 1 x 3,5mm Buchse (Audio analog Stereo), 1 x HDMI™ Buchse (Typ A)
Signalübertragung	
Übertragungsarten:	digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite (MHz):	225
max. Auflösung:	Full HD (1080p) [bei bis zu 10m Kabellänge im HDMI™ Ein-/Ausgang]
unterstützte Audiostandards:	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD, HDMI™ Abtastrate bis 192 kHz, S/PDIF bis 24bit und 96kHz
weitere unterstützte Standards:	3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Allgemein	
Betriebstemperatur von/bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10
Breite x Höhe x Tiefe (mm):	124,6 x 76,8 x 28,2
Lieferumfang	
Betriebsanleitung:	ja
Sprache der Betriebsanleitung:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Netzteil:	ja (100-240V~, 50-60Hz > 5V DC max. 1000mA)

clicktronic®
entertainment.
pure.

ADVANCED



Artikelnr.	Verpackung	(Maße in mm)
60836	Einzelkarton:	185 x 180 x 60
	Export VPE (10 Stk.):	385 x 345 x 212

Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
Einzelkarton: 0,487 Export VPE: 5,700		

TARIC-Code: 85365080000

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig



HDMI™ Audio Extractor

Decouples the sound from the HDMI™ signal

How can you watch the video on your TV and listen to the sound via your hi-fi, if the signal source does not have a separate audio output, but only HDMI™? Using the HDMI™ Audio Extractor - It decouples the audio signal from the HDMI™ stream and makes it available for separate optical, digital-electric and analog transmission.

- separates the HDMI™ stream into video and audio
- digital audio output via TOSLINK or RCA
- easy to switch to stereo audio
- supports 3D and HDTV to full HD (1080p)
- suitable for Dolby TrueHD and DTS-HD
- shielded housing and 24-carat gold-plated contacts

Specifications

Connections

Contact material:	24-carat gold plated
Port 1, type:	Inputs: 1 x HDMI™ jack (Type A)
Port 2, type:	Outputs: 1 x TOSLINK jack (audio digital optical), 1 x RCA jack (audio digital coaxial), 1 x 3.5 mm jack (audio analog stereo), 1 x HDMI™ jack (Type A)

Signal transmission

Transmission modes:	Digital audio and video signals
max. Bandwidth (MHz):	225,00
max. resolution:	Full HD (1080p) [up to 10m cable length in the HDMI™ in-/output]
supported audio standards:	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD, HDMI™ samples rate up to 192KHz, S/PDIF with 24bit and 96KHz
other supported standards:	3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

General

Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10
Dimensions (mm)	124,6 x 76,8 x 28,2

Scope of delivery

Operating manual:	yes
Language of the manual:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Power adaptor:	yes (100-240V~, 50-60Hz > 5V, 1000mA max.)

clicktronic®
entertainment.
pure.

ADVANCED



Article no.	Packaging	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
60836	Single Carton:	185 x 180 x 60	Single Carton: 0.487		
	Master carton (10 pcs.):	385 x 345 x 212	Master Carton: 5.700		

TARIC Code: 85365080000

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany

Designed in
Germany

10 Years
Warranty
High-Quality
Assurance

24 Carat
Gold
Anti Resistance
Connections