

HDMI rozbočovač 1:2

Obsah balení:

1x rozbočovač
1x napájecí adaptér
1x originální návod

Popis zařízení

Zařízení se používá k rozbočení signálu HDMI z jednoho zdroje signálu na 2 audio/video zobrazovací jednotky s konektory HDMI (monitory, TV apod.).

Instalace

Zkontrolujte, zda všechna zařízení, která budete během instalace připojovat jsou vypnutá! Všechna zařízení prosím vypněte a postupujte dle následujícího postupu

- 1) Propojte kabely HDMI rozbočovač do portu OUTPUT1 / OUTPUT2 a připojená zobrazovací zařízení (monitory, TV apod.).
- 2) Propojte kabelem HDMI port s označením „INPUT” se zdrojem signálu HDMI
- 3) Připojte napájecí adaptér do patřičné zdířky DC/5V na rozbočovači a do sítě 230V
- 4) Zapněte připojená zařízení a rozbočovač
- 5) Pokud se obraz po zapojení rozbočovače nezobrazí ihned po zapojení, vyčkejte cca 30s než dojde k rozpoznání HDMI signálu.

Parametry a popis zařízení

- Pomocí splitteru můžete připojit několik HDMI obrazovek k jednomu HDMI zdroji signálu.
- Vstup: 1 x HDMI socket (Type A)
- Výstup: 2 x HDMI socket (Type A)
- Podporuje 3D a rozlišení FULL HD 1080p a 4K x 2K/30Hz
- Rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160/30Hz
- Splitter obsahuje aktivní zesilovač signálu, který umožňuje zapojit za splitter kabely až do délky 15m. Kabely musí mít kvalitní měděné vodiče a dostatečný průřez vzhledem k délce kabelu.
- Šířka pásma (MHz): 340 MHz
- Max. datový přenos (Gb / s): 4.95
- Podporuje standardy: Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, SA-CD
- Podporuje standardy: 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p)
- Přenáší obraz i zvuk
- Kovové pouzdro pro lepší odvod tepla
- Set obsahuje napájecí adaptér na 230V/5V
- Propojovací kabely nejsou součástí balení